


# Технические характеристики на гибкие воздуховоды DEC Connectdec тип Compracdec



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Брянск (4832)59-03-52  
Вологда (8172)26-41-59  
Иваново (4932)77-34-06  
Калининград (4012)72-03-81  
Киров (8332)68-02-04  
Курск (4712)77-13-04  
Москва (495)268-04-70  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Орел (4862)44-53-42  
Пермь (342)205-81-47  
Самара (846)206-03-16  
Смоленск (4812)29-41-54  
Тверь (4822)63-31-35  
Тюмень (3452)66-21-18  
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132  
Владивосток (423)249-28-31  
Воронеж (473)204-51-73  
Ижевск (3412)26-03-58  
Калуга (4842)92-23-67  
Краснодар (861)203-40-90  
Липецк (4742)52-20-81  
Мурманск (8152)59-64-93  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Оренбург (3532)37-68-04  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Сочи (862)225-72-31  
Томск (3822)98-41-53  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64  
Волгоград (844)278-03-48  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48  
Кемерово (3842)65-04-62  
Красноярск (391)204-63-61  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новосибирск (383)227-86-73  
Пенза (8412)22-31-16  
Рязань (4912)46-61-64  
Саратов (845)249-38-78  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тула (4872)74-02-29  
Уфа (347)229-48-12  
Ярославль (4852)69-52-93

**Эл. почта: [dce@nt-rt.ru](mailto:dce@nt-rt.ru) | | Сайт: <http://dec.nt-rt.ru/>**

Compacdec - очень гибкий трубопровод, построенный из двух слоев гофрированного алюминия. Специальный шовный сустав создает очень высокую плотность воздуха и гибкость.

## ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ



|     |           |
|-----|-----------|
| 80  | COTCDM080 |
| 100 | COTCDM100 |
| 125 | COTCDM125 |
| 150 | COTCDM150 |
| 160 | COTCDM160 |
| 200 | COTCDM200 |
| 250 | COTCDM250 |
| 315 | COTCDM315 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| диапазон температур    | -30 °С до 250 °С   |
| пиковая нагрузка       | 400 °С             |
| рабочее давление       | макс. +3000 Pa     |
| макс. скорость воздуха | макс. 30 м/с       |
| радиус изгиба          | мин. 2 х           |
| диапазон диаметров     | 80 - 315 мм        |
| стандартная длина      | 0,5, 1, 1,5 метров |

Т (тип): 1 = тип 1 (♂♂), 2 = тип 2 (♂♀), 3 = тип 3 (♀♀)

## СТРОЕНИЕ

|                        |          |
|------------------------|----------|
| кол-во слоев           | 2        |
| из которых алюминиевые | 2        |
| цвет                   | алюминий |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Брянск (4832)59-03-52

Вологда (8172)26-41-59

Иваново (4932)77-34-06

Калининград (4012)72-03-81

Киров (8332)68-02-04

Курск (4712)77-13-04

Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12

Орел (4862)44-53-42

Пермь (342)205-81-47

Самара (846)206-03-16

Смоленск (4812)29-41-54

Тверь (4822)63-31-35

Тюмень (3452)66-21-18

Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132

Владивосток (423)249-28-31

Воронеж (473)204-51-73

Ижевск (3412)26-03-58

Калуга (4842)92-23-67

Краснодар (861)203-40-90

Липецк (4742)52-20-81

Мурманск (8152)59-64-93

Новокузнецк (3843)20-46-81

Оренбург (3532)37-68-04

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Сочи (862)225-72-31

Томск (3822)98-41-53

Ульяновск (8422)24-23-59

Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64

Волгоград (844)278-03-48

Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48

Кемерово (3842)65-04-62

Красноярск (391)204-63-61

Магнитогорск (3519)55-03-13

Набережные Челны (8552)20-53-41

Новосибирск (383)227-86-73

Пенза (8412)22-31-16

Рязань (4912)46-61-64

Саратов (845)249-38-78

Ставрополь (8652)20-65-13

Тула (4872)74-02-29

Уфа (347)229-48-12

Ярославль (4852)69-52-93